

必須項目

オプション項目

①BK 本体の選定

BK	1
-----------	----------

モデル

ノズル数

1 1本	
2 2本(※1)	
1	2

オリフィス数(※1) ノズル数

(※1)
ノズル数2の場合で油量を下げる場合はBK12となります。詳細は弊社まで、お問い合わせ下さい。
なお、BK21(オリフィス数2/ノズル数1)は構成外です。

--

給油装置の制御方法
(オプション) (※2)

空欄 無し
 M 手動バルブ
S1 AC100V
S2 AC200V
S3 DC24V

(※2) バルブの仕様：**2方弁**
・Mの場合：
 #4415 (標準在庫品)
・S□の場合：
 #VX220AF タイプ (標準在庫品：なし)
 電磁弁仕様の際は、弊社までお問い合わせください。


BLLMB

ノズル

 BLLMB BK用ロックラインノズル マグネットベース付	空欄 標準長 (330mm) (20コマ)	XX カスタマイズ長 (□□mm) (XXコマ) (※3)
 BLLM6SB BK用ロックライン ノズルM6付		
 BLL BK用ロックライン(※4)	20 標準長 (330mm) (20コマ)	XX カスタマイズ長 (□□mm) (XXコマ) (※3)

(※3) 標準長さ以外の場合、長さ(コマ数)を選択。詳細は、弊社までお問い合わせください。
 ・公称長さ=14.5mm X コマ数+40mm
 ・コマ数単位の長さ調整となります。
 (※4) BLL の注意点
 ・接続先が必要となるため、単品で固定はできません。(接続部：Rc1/8)
 ・コマ数を指定下さい。(標準20コマの場合も入力)

②オプションの選定

フィルタ レギュレータ	装置固定	その他オプション
空欄 無し (標準)	空欄 ネジ(M6) (標準)	SP 特殊装置
FR 有り	 MG マグネット	



BK2-BLLMB

ミスト配管用ホース3mは標準同梱品です。
(Φ8ソフトナイロンチューブ)
※3m以上をご検討の場合はご相談ください。

 NBCS12BF BK用丸ノコノズル 2分岐	 NBBS13BF25 BK用バンドソーノズル 25mmブレード用	NN ノズルなし
 NBCS22BF BK用丸ノコノズル 2本用	 NBBS13BF38 BK用バンドソーノズル 38mmブレード用	