

①BK 本体の選定

BK	1
モデル	ノズル数
1 1本	
2 2本(※1)	
1	2
オリフィス数(※1)	ノズル数

(※1)
ノズル数 2 の場合で油量を下げる場合は BK12 となります。詳細は弊社まで、お問い合わせ下さい。
なお、BK21(オリフィス数 2 / ノズル数 1) は構成外です。

BK用電磁弁(※2) (オプション)

空欄 無し
S1 AC100V
S2 AC200V
S3 DC24V

(※2)
・仕様：2 方弁 (VX220AF タイプ)
・標準在庫品：なし
・電磁弁仕様の際は、弊社までお問い合わせください。

BLLMB
ノズル

 BLLMB BK用ロックラインノズル マグネットベース付	空欄 標準長 (330mm) (20コマ)	XX カスタマイズ長 (□□mm) (XXコマ) (※3)
 BLLM6B BK用ロックライン ノズルM6付		
 BLL BK用ロックライン(※4)	20 標準長 (330mm) (20コマ)	XX カスタマイズ長 (□□mm) (XXコマ) (※3)

(※3) 標準長さ以外の場合、長さ（コマ数）を選択。
詳細は、弊社までお問い合わせください。
・公称長さ＝14.5mm X コマ数 +40mm
・コマ数単位の長さ調整となります。
(※4) BLL の注意点
・接続先が必要となるため、単品で固定はできません。（接続部：Rc1/8）
・コマ数を指定下さい。（標準 20 コマの場合も入力）

②オプションの選定

フィルタ レギュレータ	装置固定	その他オプション
空欄 無し (標準)	空欄 ネジ(M6) (標準)	SP 特殊装置
FR 有り	 MG マグネット	



BK2-BLLMB

ミスト配管用ホース3mは標準同梱品です。
(Φ8ソフトナイロンチューブ)
※3m以上をご検討の場合はご相談ください。

 NBCS12BF BK用丸ノコノズル 2分岐	 NBBS13BF25 BK用バンドソーノズル 25mmブレード用	NN ノズルなし
 NBCS22BF BK用丸ノコノズル 2本用	 NBBS13BF38 BK用バンドソーノズル 38mmブレード用	