

装置選定表

»Type BX 型式例：BX2F-SQ31-LMT-8S3-19LU5

必須項目

オプション項目

BX	2	F		-	SQ	3	1	-	LMT	-	8S	3	-	19	L	U	5	-		-	
----	---	---	--	---	----	---	---	---	-----	---	----	---	---	----	---	---	---	---	--	---	--

タイプ	ポンプ数 (ノズル数)(※1)	油剤種別 (Oリング素材)	ポンプ 個別制御		給油装置の制御方法(※2)	リード線長	ノズル(※3)		エアホースの 種類(※4)	エアホースの 長さ(※5)	オイルポット容量(※6)	液面検知フロート スイッチ	フィルタ レギュレータ	装置固定 (※7)	その他 オプション
-----	--------------------	------------------	-------------	--	---------------	-------	---------	--	------------------	------------------	--------------	------------------	----------------	--------------	--------------

	1 1連	H 水溶性油剤	空欄 同時吐出
	2 2連	F 不水溶性油剤	IND2 2系統個別制御

	1 AC100V	0 なし
	2 AC200V	1 1m
	3 DC24V	2 2m
	△ 4 AC110V	3 3m
	△ 5 AC220V	4 4m
		5 5m


	M 手動スイッチバルブ
	N なし

	ロックラインノズル(475mm) マグネットベース付 ホース継手：LM フィッティング継手：LMT
	銅パイプ先端絞りノズル 300mm ホース継手：CP フィッティング継手：CPT
	ステンレスパイプ先端絞りノズル 300mm ホース継手：SS フィッティング継手：SST
	ステンレスパイプ小径先端ノズル 300mm ホース継手：SSPIN フィッティング継手：SSPINT

空欄	0 なし
	1 1m
8S ソフトナイロンチューブ Φ8	2 2m
10S ソフトナイロンチューブ Φ10	3 3m (標準)
	・
	・
	10 10m

00 ポット/タンクなし	空欄 フロートなし	リード線長さ 1 1m
	U 正常時(オイル有) 上がりON	
19 オイルポット1900mL	L フロート付き	5 5m
	D 異常時(オイル無) 下がりON	

空欄 有リ (標準)	空欄 (ネジ) (標準)	SP 特殊装置
FN 無し		MG マグネット

			NSP 特殊ノズル	NN ノズルなし
丸ノコ用2分岐ノズルブロック ホース継手：12H パイプ継手：12P フィッティング継手：12T	丸ノコ用2-2本ノズルブロック ホース継手：22H パイプ継手：22P フィッティング継手：22T	ステンレスフレキシブルノズル 350mm マグネットベース付 フィッティング継手：SSFMT		
				
バンドソー用分岐ノズル 継手：ブロック幅(25mm/38mm) ホース継手：H25/H38 パイプ継手：P25/P38 フィッティング継手：T25/T38	バンドソー用2-3分岐ノズル 継手：ブロック幅(38mm) ホース継手：2H38 パイプ継手：2P38 フィッティング継手：2T38	銅パイプ先端絞りノズル 300mmマグネットベース付 ホース継手：CM フィッティング継手：CMT	ステンレスパイプ先端絞りノズル 300mmマグネットベース付 ホース継手：SM フィッティング継手：SMT	

(※1) BX は最大 2 連まで。
1 ポンプから複数ノズルの分岐は構成しないください。

(※2) 油分を含まない清浄圧縮空気を使用ください。装置はエアのみで稼働します。

(※3) 弊社ノズルをご使用ください。セミドライ用に設計されています。掲載していないノズルもありますので、弊社まで問合せください。

(※4) ソフトナイロンの場合、フィッティング継手のノズルが必要となります。

(※5) ホース毎にホース長を変更する場合は、型式：HSP を指定ください。

(※6) 写真はフロートなしタイプです。

(※7) 給油装置は M6 ネジ固定が標準です。マグネット固定は壁面から剥がれる可能性があり、ネジ取付を推奨します。

△：非在庫品

装置出荷時の仕様の確定

1. 純正油の指定

☐ 弊社純正油をご指定ください。（油剤選定は、弊社までお問い合わせください。）
※純正油以外でのご使用は保証対象外となります。

2. ノズル接続（する / しない）の指定（※下記は LLMB の場合。ノズルにより構成部品が変わります。）

☐ 接続する

ノズル内のオイルチューブは、ノズル先端より 25 ～ 50mm 内側にセットされています。

☐ 接続しない

ホースから持出のオイルチューブ長を指定

持出のオイルチューブ長

同梱品

- #9423 ポジショナ
- #FS12 ホースバンド（ブレードホース仕様の場合）

3. エア供給口（Rc1/4）の接続口の指定

☐ 標準：
・付属品なし

☐ 標準以外：
・ハイカプラ 20PM（☐ 同梱 ☐ 接続）
・フィッティングφ8 ～ 12（☐ 同梱 ☐ 接続）

（補足）電磁弁について

Type（※1）	電磁弁の種類	特長	駆動式	消費電力（※2）	配線	Cv値	サージ電圧保護回路	インジケータランプ
FK1/2-S ☐ JK1/2-S ☐	MAC	・ 異物混入に強い （切りくずが多い切断機など） ・ 長寿命 （強磁力と強スプリング構造）	直動	6.0W	リード線 （極性なし）	0.18	なし （※3）	なし （※3）
FK3/4-S ☐				5.4W		1.5		
FK1~4-SQ ☐ JK1/2-SQ ☐ BX1/2-SQ ☐	SMC VQZ	・ サージ電圧保護回路付 ・ 省電力 ・ 優れた流量（FK1/2 の場合）	パイロット	0.35W	DIN 端子 （極性なし）	0.62	あり （※3）	あり （※3）

（※1）Type/ 個別制御の有無により搭載電磁弁が異なります。BXはSQタイプのみです。
（※2）DC24V 時の値（W）。DC24V 以外の電圧仕様は、弊社までお問い合わせください。
（※3）弊社の標準在庫品の仕様であり、メーカー仕様はオプションより選択可能です。

（補足）ロックラインノズルの種類について

ロックラインノズルは、先端径 / 接続口 / マグネット有無の仕様を選択出来ます。
標準（ロックラインノズルマグネットベース付）以外をご使用の場合、下記より選定ください。
ご不明点は、弊社までお問い合わせください。

装置内の型式	L ロックラインタイプ L	M ノズルの固定方法 M マグネットベース M6SB M6 スタッドベース L マグネット無 （LL と装置間の接続は不問）	AP ロックライン接続口 空欄 NPT1/8 ベース AP R1/8 ベース	1/16 ノズル口径φ 空欄 φ1/8 1/16 φ1/16	T ホースタイプ 空欄 ブレードホース T チューブフィッティング
	LL	MB マグネットベース M6SB M6 スタッドベース 空欄 マグネット無	R1/8 NPT1/8 R1/8	1/8 1/8 1/16	T8 ブレードホース T8 φ8 ソフトナイロン T10 φ10 ソフトナイロン 空欄 LL の場合のみ
単品の型式（※）	LL	MB マグネットベース M6SB M6 スタッドベース 空欄 マグネット無	R1/8 NPT1/8 R1/8	1/8 1/8 1/16	T8 ブレードホース T8 φ8 ソフトナイロン T10 φ10 ソフトナイロン 空欄 LL の場合のみ
構成例の型式	LM	LMT	LM6SB	LMAPT	LLAP
装置内 単品	LLMB	LLMB-NPT1/8x1/8-T8	LLM6SB-NPT1/8x1/8-H	LLMB-R1/8x1/8-T8	LL-R1/8x1/8