



FK	2		S	3		LMT		8S	3		08	LU	5			
タイプ	ポンプ数 (ノズル数)(※1)	ポンプ 個別制御(※2)	給油装置の制御方法(※3)	リード線長 (SQの場合)	ノズル(※4)	エアホースの 種類(※5)	エアホースの 長さ(※6)	オイルポット容量(※7)	液面検知フロート スイッチ	フィルタ レギュレータ	装置固定 (※8)	その他オプション				
	 1 1連	空欄 同時吐出 IND2 2系統個別制御 IND3 3系統個別制御 IND4 4系統個別制御	 S 電磁弁	 1 AC100V  2 AC200V  3 DC24V △  4/50 (50Hz) 4/60 (60Hz) AC110V △  5/50 (50Hz) 5/60 (60Hz) AC220V	 ロックラインノズル(475mm) マグネットベース付 ホース継手：LM フィッティング継手：LMT  銅パイプ先端絞りノズル 300mm ホース継手：CP フィッティング継手：CPT  ステンレスパイプ先端絞りノズル 300mm ホース継手：SS フィッティング継手：SST  ステンレスパイプ小径先端ノズル 300mm ホース継手：SSPIN フィッティング継手：SSPINT	 空欄 ブレードホース  8S ソフトナイロンチューブ Φ8  10S ソフトナイロンチューブ Φ10	0 なし 1 1m 2 2m 3 3m (標準) ・ ・ ・ 10 10m	00 ポット/タンクなし  03 (3連ポンプまで標準) オイルポット300mL  08 (4連ポンプ以上標準) オイルポット850mL  19 オイルポット1900mL  4H 4Lステンレス製 オイルタンク(壁付用)	空欄 フロートなし 空欄 フロートなし L フロート付き U 正常時オイル有 上がりON D 異常時オイル無 下がりON リード線長さ 1 1m 5 5m	空欄 有り (標準) FN 無し  MG マグネット	SP 特殊装置 					

 12H 丸ノコ用2分岐ノズルブロック ホース継手：12H パイプ継手：12P フィッティング継手：12T	 22T 丸ノコ用2-2本ノズルブロック ホース継手：22H パイプ継手：22P フィッティング継手：22T	 33P 丸ノコ用3-3本ノズルブロック ホース継手：33H パイプ継手：33P フィッティング継手：33T	 33HN 丸ノコ用3-3本(N)ノズルブロック ホース継手：33HN パイプ継手：33PN フィッティング継手：33TN	NSP 特殊ノズル	NN ノズルなし
 H25 バンドソー用分岐ノズル 継手：ブロック幅(25mm/38mm) ホース継手：H25/H38 パイプ継手：P25/P38 フィッティング継手：T25/T38	 2H38 バンドソー用2-3分岐ノズル 継手：ブロック幅(38mm) ホース継手：2H38 パイプ継手：2P38 フィッティング継手：2T38	 CM 銅パイプ先端絞りノズル 300mmマグネットベース付 ホース継手：CM フィッティング継手：CMT	 SM ステンレスパイプ先端絞りノズル 300mmマグネットベース付 ホース継手：SM フィッティング継手：SMT	 SSFMT ステンレスフレキシブルノズル 350mm マグネットベース付 フィッティング継手：SSFMT	

(※1) 1 ポンプから複数ノズルの分岐は構成しないください。

(※2) 個別制御 (IND) は組合せパターンが複数あるため、弊社まで問合せ下さい。

(※3) 油分を含まない清浄圧縮空気を使用ください。装置はエアのみで稼働します。

(※4) 弊社ノズルをご使用ください。セミドライ用に設計されています。掲載していないノズルもありますので、弊社まで問合せください。

(※5) ソフトナイロンの場合、フィッティング継手のノズルが必要となります。

(※6) ホース毎にホース長を変更する場合は、型式：HSP を指定ください。

(※7) 写真はフロートなしタイプです。

(※8) 給油装置は M6 ネジ固定が標準です。マグネット固定は壁面から剥がれる可能性があり、ネジ取付を推奨します。

△：非在庫品

装置出荷時の仕様の確定

1. 純正油の指定

☐ 弊社純正油をご指定ください。（油剤選定は、弊社までお問い合わせください。）
※純正油以外でのご使用は保証対象外となります。

2. ノズル接続（する / しない）の指定（※下記は LLMB の場合。ノズルにより構成部品が変わります。）

☐ 接続する

ノズル内のオイルチューブは、ノズル先端より 25 ~ 50mm 内側にセットされています。

☐ 接続しない

ホースから持出のオイルチューブ長を指定

持出のオイルチューブ長

同梱品

- #9423 ポジショナ
- #FS12 ホースバンド（ブレードホース仕様の場合）

3. エア供給口（Rc1/4）の接続口の指定

☐ 標準：
・付属品なし

☐ 標準以外：
・ハイカプラ 20PM（☐ 同梱 ☐ 接続）
・フィッティングφ8 ~ 12（☐ 同梱 ☐ 接続）

（補足）電磁弁について

Type（※1）	電磁弁の種類	特長	駆動式	消費電力（※2）	配線	Cv値	サージ電圧保護回路	インジケータランプ
FK1/2-S ☐ JK1/2-S ☐	MAC	・ 異物混入に強い （切りくずが多い切断機など） ・ 長寿命 （強磁力と強スプリング構造）	直動	6.0W	リード線 （極性なし）	0.18	なし （※3）	なし （※3）
FK3/4-S ☐				5.4W		1.5		
FK1~4-SQ ☐ JK1/2-SQ ☐ BX1/2-SQ ☐	SMC VQZ	・ サージ電圧保護回路付 ・ 省電力 ・ 優れた流量（FK1/2 の場合）	パイロット	0.35W	DIN 端子 （極性なし）	0.62	あり （※3）	あり （※3）

（※1）Type/ 個別制御の有無により搭載電磁弁が異なります。BXはSQタイプのみです。
（※2）DC24V 時の値（W）。DC24V 以外の電圧仕様は、弊社までお問い合わせください。
（※3）弊社の標準在庫品の仕様であり、メーカー仕様はオプションより選択可能です。

（補足）ロックラインノズルの種類について

ロックラインノズルは、先端径 / 接続口 / マグネット有無の仕様を選択出来ます。
標準（ロックラインノズルマグネットベース付）以外をご使用の場合、下記より選定ください。
ご不明点は、弊社までお問い合わせください。

装置内の型式

L	M	AP	1/16	T
ロックラインタイプ	ノズルの固定方法	ロックライン接続口	ノズル口径φ	ホースタイプ
 L	 M マグネットベース	 空欄 NPT1/8 ベース	 空欄 φ1/8	 空欄 ブレードホース
	 M6SB M6 スタッドベース	 AP R1/8 ベース	 1/16 φ1/16	 T チューブフィッティング
	 L マグネット無 （LL と装置間の接続は不問）			

単品の型式（※）

LL	MB	R1/8	1/8	T8
ロックラインタイプ	ノズルの固定方法	ロックライン接続口	ノズル口径φ	ホースタイプ
LL	MB マグネットベース	NPT1/8	1/8	H ブレードホース
	M6SB M6 スタッドベース	R1/8	1/16	T8 φ8 ソフトナイロン
	空欄 マグネット無	（※）LLMB-NPT1/8 x 1/8-H に限り、LLMB と短縮表記とする。		T10 φ10 ソフトナイロン
				空欄 LL の場合のみ

構成例の型式

装置内
単品

LM	LMT	LM6SB	LMAPT	LLAP
LLMB	LLMB-NPT1/8 x 1/8-T8	LLM6SB-NPT1/8 x 1/8-H	LLMB-R1/8 x 1/8-T8	LL-R1/8 x 1/8